



Fornos de baixo consumo eléctrico de ROHDE

Estes fornos foram desenvolvidos a partir dos modelos redondos e com tampa da série TE. Com isolamentos térmicos adicionais atingem até 1320° C com um consumo eléctrico reduzido.

- Novo sistema de isolamento térmico
- Isolamento de 3 capas de 110mm com Microtherm®
- Temperatura máxima de 1320°C também para o forno de 60 litros com 3,6kW / 230V. O Ecotop 60 L vai até 1.200°C.
- Considerável aumento da eficiência energética do forno, com poupanças de até 20% do consumo do Ecotop 60 em relação ao antigo TE 60 MCC
- Controlo da potência através de relés de estado sólido SSR, silencioso e livre de manutenção
- Equipado com o programador TC 304. Tem 5 programas com 2 rampas e 1 patamar cada. Todos os programas são livremente programáveis. Permite retardar o início da cozedura.



Modelo	Medidas interiores mm		Medidas totais mm			Pot.	Corrente	Ficha	Peso	Preço
	Ø	altura	largo	fundo	alto	kW	Amp.		kg	Euro
Ecotop 20	330	230	560	560	520	2,3	10,0	Schuko	42	1.315
Ecotop 43L	400	380	650	700	630	2,9	13,0	Schuko	58	1.730
Ecotop 50	400	380	650	700	725	3,6	16,0	Schuko	58	1.760
Ecotop 50S	400	380	650	700	725	4,5	6,5	CEE 16 A	58	1.760
Ecotop 60	400	450	650	700	740	3,6	16,0	Schuko	60	1.920
Ecotop 60L	400	450	650	700	740	2,9	13,0	Schuko	60	1.920
Ecotop 60S	400	450	650	700	740	5,0	10,0	CEE 16 A	60	2.050

Modelos com ficha "Schuko" são monofásicos. Preços incluem IVA 23%

Suportes refractários

A fábrica recomenda um conjunto de placas refractárias com prumos (suportes para montar prateleiras) para cada forno. Placas e prumos são indispensáveis para o aproveitamento máximo do espaço da câmara. Esses conjuntos são recomendações. Outras soluções são possíveis.

	Placas redondas	Prumos 3x25,50,75,100mm	Preço € c/IVA
Ecotop 20	2 (Ø 320 mm)	1	55,00
Ecotop 43L	2 (Ø 350 mm)	1	57,00
Ecotop 50	2 (Ø 350 mm)	1	57,00
Ecotop 50S	2 (Ø 350mm)	1	57,00
Ecotop 60	2 (Ø 350 mm)	1	57,00
Ecotop 60L	2 (Ø 350 mm)	1	57,00
Ecotop 60S	2 (Ø 350 mm)	1	57,00