

Fornos de Tapa de ROHDE até 1320° C. SÉRIE TE MCC

Estes modelos foram concebidos para o trabalho cerâmico até 1320° C. Com esta temperatura é abrangida quase todas as necessidades da cerâmica.

A série TE MCC é especialmente desenhada para instalações como ateliers do artesão e artistas, para jardins infantis, escolas, hospitais e hobby até 1.200°C.

Permite ocasionalmente o trabalho até 1.320°C (dependendo do modelo). Para trabalho regular a esta temperatura recomendamos as séries TE S ou BT.

A série TE oferece um elevado grau de flexibilidade e versatilidade.

Dependendo do modelo, eles podem ser desmontados de 3 a 4 peças. Todas as peças dispõem de elementos ergonómicos para que se pode transportá-las quase para qualquer lugar sem problema. Em espaços estreitos basta uma entrada de 55 cm de largura para passar todas as peças, incluído o TE 300.

Alguns modelos podem ser aumentados posteriormente. A rede eléctrica do forno é preparada para aumentar o corpo do forno por um anel adicional:



- TE 75 MCC+ de 75 para 110 litros
- TE 100 MCC+ de 100 para 150 litros
- TE 130 MCC+ de 130 para 190 litros
- TE 200 MCC+ de 200 para 300 litros

Altura do forno variável

O suporte do corpo do forno ajustável permite colocar o forno à altura mais adequada. Desta forma, a carga e descarga do forno efectua-se com a maior protecção da coluna.



Equipamento especial para Fusing

Alguns modelos (TE 75, 100, 120 e 200), são preparados para substituir a tampa lisa por uma equipada com resistências térmicas. Assim o forno fica apto para algumas aplicações na área do vidro, como por exemplo o fusing. Fale connosco.

Modelo		Medidas interiores (mm)		Medidas exteriores (mm)			Potência	Tensão	Corr.	Peso	Preço
		Ø	altura	Larg.	Fundo	Altura	Kw		Amp.	kg	
TE 75 MCC+	1320°	470	460	740	740	800	5,00	trifas.*	13	82	2.090
TE 110 MCC+	1320°	470	680	740	740	1030	7,50	trifas.	13	105	3.070
TE 100 MCC+	1320°	520	450	830	830	800	5,50	trifas.*	15	89	2.420
TE 150 MCC+	1320°	520	680	830	830	1030	8,25	trifas.	15	109	2.900
TE 130 MCC+	1320°	580	450	880	880	800	6,60	trifas.*	16	106	2.670
TE 190 MCC+	1320	590	690	830	880	1030	11,0	trifas.*	16	125	3.280
TE 200 MCC+	1320	740	460	1000	1050	800	9,2	trifas.*	20	130	3.280
TE 300 MCC+	1320							trifas.*			3.770

A tensão dos monofásicos é 230 V, a dos trifásicos 400 V.

* são ligados somente 2 fases.

Anéis adicionais para fazer crescer o forno

Ref. ^a	Designação	Preço
TE 75-A	Anel adicional p/TE 75 MCC+	707,00 €
TE 100-A	Anel adicional p/TE 100 MCC+	758,00 €
TE 130-A	Anel adicional p/TE 130 MCC+	783,00 €
TE 200-A	Anel adicional p/TE 200 MCC+	810,00 €

Conjuntos de suportes refractários

	Placas	Suportes 25mm	Suportes 50mm	Suportes 75mm	Suportes 100mm	Preço
TE 75 MCC+	4 (D:420 mm)	9	9	9	9	166,00€
TE 110 MCC+	4 (D:420 mm)	9	9	9	9	166,00€
TE 100 MCC+	4 (D:470 mm)	9	9	9	9	206,00€
TE 150 MCC+	4 (D:470 mm)	9	9	9	9	206,00€
TE 130 MCC+	4 (D:550 mm)	9	9	9	9	272,00€
TE 190 MCC+	4 (D:550 mm)	9	9	9	9	272,00€
TE 200 MCC+	4 (especial)	18	18	18	18	760,00€
TE 300 MCC+	4 (especial)	18	18	18	18	760,00€